

Serie H.265 WDR - 4 Mpixel

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS
CATALOGO ITALIA

Dome H.265 - Ottica fissa

SN-IPV57/41ZDR/B	
CAMERA	
Sensore	1/3" Progressive Scan Cmos
Illuminazione minima	Colore 0,05 Lux; 0 Lux IR ON
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/5 - 1/20000
Auto Iris	Fisso
Wide Dynamic Range	WDR > 100 dB
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Fissa 2,8 mm
Grado di apertura	89°
IR Led	1
Distanza d'illuminazione IR	6 ÷ 10 m
IMMAGINE	
Compressione video	H.265 / H.264 / MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main Stream: 500 ÷ 12000 kbps Sub Stream: 100 ÷ 6000 kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	2592x1520 (4 Mpixel)
Stream	Stream 1 : 2592x1520 20 fps 2304x1296 30 fps / 1920x1080 30 fps Stream 2 : D1 a QVGA
Impostazioni d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, definizione, rotazione dell'immagine
HLC	Si
9:16 Modalità corridoio	Si
Regione d'interesse	Si
Defog	Si

RETE	
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast e multicast supportati
Allarme	Motion detection, disconnessione rete, allarme memoria
RTSP Video	Standard RFC2326, Quick Time e VLC Player supportati
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watch Dog hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo
Compatibilità	ONVIF Profilo G e S, CGI
INTERFACCIA	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base/T) Connettore RJ45
Ingressi/uscite audio	1 ingresso / 1 uscita
Ingressi/uscite allarme	ND
RS485	ND
Uscita BNC	Si
Pulsante di reset	Si
Registrazione locale	Micro SD/SDHC slot, max 128 GB
GENERALI	
Alimentazione	12 Vcc / POE
Assorbimento	2,5 W (IR LED OFF); 5 W (IR LED ON)
Temperatura d'esercizio	-30 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione IP	IP65 / IK8
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	Ø 100 x 53 mm
Peso	400 g



Telecamera dome antivandalo IP H.265, risoluzione 4 Mpixel, ottica fissa 2,8 mm (89°), sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, risoluzione 2592x1520 20 fps / 2304x1296 30 fps / 1920x1080 30 fps, 1 led IR per una illuminazione fino a 10 m, 2D/3D-DNR, WDR> 100 dB, ICR, menù OSD in lingua italiana, compressione H.265/H.264/MJPEG, compatibile ONVIF, CGI, Main stream 500÷12000 kbps, Sub Stream 100÷6000 kbps, IP65 / IK8, alimentazione 12 Vcc / POE.

ACCESSORI & APP



SN-CBK634

Base inclinata in plastica.



INVIEW PRO 3

App per Apple iOS e Android.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.