

Speed Dome - AHD - 1080p

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS
CATALOGO ITALIA

Speed Dome AHD - 1080p - Zoom autofocus 20X

SN-HSP13/66HDR/AT20/WO	
CAMERA	
Sensore	CMOS 1/2,9" SONY - 2 Mpixel 1080p
Illuminazione minima	0,01 Lux (F1.2 AGC ON)
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/50 - 1/50000s
Iris	Automatico
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Zoom 20X - 4,7 ÷ 94 mm
Angolo di visione orizzontale	58,7° ÷ 3,2°
IR Led	12 - 850 nm
Distanza d'illuminazione IR	< 150 m
Attivazione Led IR	Automatico
Velocità Pan/Tilt	Orizz. 0.1~220 °/s - Vert. 0.1~180 °/s
Preset/Tour/Pattern	128 / 4 / 4
IMMAGINE	
Risoluzione massima	1920x1080 30 fps
Rapporto S/N	> 58 dB (AGC Off)
BLC	ON/OFF
Bilanciamento del bianco	ON/OFF (livello regolabile) Automatico
AGC	Automatico
Zone privacy	4

RETE	
Seriale	RS485
Protocollo	Coaxial / PELCO-D/P, Multiprotocollo
Standard video	1 AHD 1080p
Distanza Max	150 m con RG59 500 m con cavo HD
OSD	In lingua italiana tramite joystick
Controllo coassiale	Si
GENERALI	
Alimentazione	24 Vca - 60 W (LED ON)
Temperatura d'esercizio	-10 °C ÷ +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 95% UR
Grado di protezione IP	IP66
Certificazioni	CE / FCC / RoHS Compliant
Protezioni elettriche	ESD 4 kV
Destinazione d'uso	Interno / Esterno
Dimensioni	226 x 336,5 mm
Peso	6,9 Kg



Telecamera speed dome AHD, risoluzione 1080p FULL-HD, modulo video Sunell con sensore da 1/2,9" Sony CMOS da 2 Mpixel, zoom ottico 20X autofocus, velocità di rotazione 220°/sec, 12 led IR Array per una illuminazione fino a 150 m, protocolli Coaxial e Pelco D/P, 128 preset, protezione dalle scariche atmosferiche fino a 4000 V, 4 tour programmabili, 4 pattern programmabili, alimentazione 24 Vca - 60 W, alimentatore e staffa da parete inclusi.

ACCESSORI & APP



SN-BK338A
Discesa da soffitto



SN-BK340A
Montaggio angolare



SN-BK342A
Collare da palo

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.