

# Serie H.265 WDR - 4 Mpixel

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS  
**CATALOGO ITALIA**

## Dome H.265 - Zoom Autofocus



SN-IPV57/41UDR/Z	
<b>CAMERA</b>	
Sensore	1/3" Progressive Scan Cmos
Illuminazione minima	Colore 0,05 Lux; 0 Lux IR ON
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/5 - 1/20000
Auto Iris	Si
Wide Dynamic Range	WDR > 120 dB
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Motorizzata Auofocus 2,8 ÷ 12 mm
Grado di apertura	90° ÷ 35°
IR Led	15
Distanza d'illuminazione IR	15 ÷ 20 m
<b>IMMAGINE</b>	
Compressione video	H.265 / H.264 / MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main Stream: 500 ÷ 12000 kbps Sub Stream: 100 ÷ 6000 kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	2592x1520 (4 Mpixel)
Stream	Stream 1 : 2592x1520 20 fps 2304x1296 30 fps / 1920x1080 30 fps Stream 2 : D1 a QVGA
Impostazioni d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, definizione, rotazione dell'immagine
HLC	Si
9:16 Modalità corridoio	Si
Regione d'interesse	Si
Defog	Si

<b>RETE</b>	
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast e multicast supportati
Allarme	Motion detection, disconnessione rete, allarme memoria
RTSP Video	Standard RFC2326, Quick Time e VLC Player supportati
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watch Dog hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo
Compatibilità	ONVIF Profilo G e S, CGI
<b>INTERFACCIA</b>	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base/T) Connettore RJ45
Ingressi/uscite audio	1 ingresso / 1 uscita
Ingressi/uscite allarme	1 ingresso / 1 uscita
RS485	ND
Uscita BNC	Si
Pulsante di reset	Si
Registrazione locale	Micro SD/SDHC/SDXC slot, max 128 GB
<b>GENERALI</b>	
Alimentazione	12 Vcc / POE
Assorbimento	3 W (IR LED OFF); 5 W (IR LED ON)
Temperatura d'esercizio	-30 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione	IP66 / IK10
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	Ø 130 x 112 mm
Peso	900 g

Telecamera dome antivandalo IP H.265, risoluzione 4 Mpixel, ottica motorizzata autofocus 2,8÷12 mm (90°÷35°), sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, risoluzione 2592x1520 20 fps / 2304x1296 30 fps / 1920x1080 30 fps, 15 led IR proporzionali per una illuminazione fino a 20 m, 2D/3D-DNR, WDR> 120 dB, ICR, menù OSD in lingua italiana, compressione H.265/H.264/MJPEG, compatibile ONVIF, CGI, Main stream 500÷12000 kbps, Sub Stream 100÷6000 kbps, IP66 / IK10, alimentazione 12 Vcc / POE.

### ACCESSORI & APP

	<b>SN-CBK633B</b> Scatola di giunzione metallica per soffitto.		<b>SN-CBK624</b> Staffa a parete metallica per dome varifocale.
	<b>SN-CBK623</b> Discesa da soffitto metallica per dome varifocale.		<b>SN-CBK626</b> Supporto angolare metallico.
	<b>SN-CBK627B</b> Adattatore metallico per il montaggio a palo.		<b>INVIEW PRO 3</b> App per Apple iOS e Android.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.