

Eyeball 2 Mpixel - Ottica fissa



SN-IPR54/04FVD/B(II)	
CAMERA	
Sensore	1/2,7" Progressive Scan Cmos
Illuminazione minima	Colore 0,2 Lux; 0 Lux IR ON
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/1 - 1/10000
Auto Iris	Fisso
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Fissa 3,6 mm
Grado di apertura	75°
IR Led	18
Distanza d'illuminazione IR	10 ÷ 15 m
IMMAGINE	
Compressione video	H.264 High/Main/Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main Stream: 500 ÷ 12000 kbps Sub Stream: 100 ÷ 6000 kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	1920x1080 30 fps
Stream	Stream 1 : 1920x1080 30 fps 1280x720 30 fps Stream 2 : D1 a QVGA
Impostazioni d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, definizione, rotazione dell'immagine
HLC	Si
9:16 Modalità corridoio	Si
Regione d'interesse	Si
Defog	ND

RETE	
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast e multicast supportati
Allarme	Motion detection, disconnessione rete
RTSP Video	Standard RFC2326, Quick Time e VLC Player supportati
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watch Dog hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo
Compatibilità	ONVIF, CGI
INTERFACCIA	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base/T) Connettore RJ45
Ingressi/uscite audio	ND
Ingressi/uscite allarme	ND
RS485	ND
Uscita BNC	ND
Pulsante di reset	Si
Registrazione locale	ND
GENERALI	
Alimentazione	12 Vcc / POE
Assorbimento	2,5 W (IR LED OFF); 5 W (IR LED ON)
Temperatura d'esercizio	-10 °C ÷ +50 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione IP	IP66
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	Ø 94 x 84 mm
Peso	350 g

Telecamera eyeball IP risoluzione 2 Mpixel, ottica fissa da 3,6 mm (75°), sensore da 1/2,7" Progressive Scan CMOS, risoluzione 1920x1080 30 fps / 1280x720 30 fps, 18 led SMD IR per una illuminazione fino a 15 m, 2D/3D-DNR, dWDR, ICR, menù OSD in lingua Italiana, compressione H.264 High/Main/Baseline e MJPEG, compatibile ONVIF, Main stream 500÷12000 kbps, Sub Stream 100÷6000 kbps, IP66, alimentazione 12 Vcc / POE.

ACCESSORI & APP	
<p>SN-CBK629A Scatola di giunzione metallica.</p>	<p>SN-BK322A Scatola di giunzione per soffitto.</p>
<p>INVIEW PRO 3 App per Apple iOS e Android.</p>	

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.