

Serie CATDR 5 in 1 DVR 5 IN 1 - 1080N

CATDR8

Videoregistratore digitale 1080N 5 in 1 ; 8 ingressi BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS) / IP. 4 ingressi audio/ 1 uscita audio, funzione P2P e DDNS proprietario Eurogroup, Uscite video HDMI 1080p e VGA, gestione di 1HDD da massimo 6Tb, controllo Coaxitron via cavo coassiale del menù/zoom/PTZ delle telecamere abilitate, porta RS485, 2 porte USB, Alimentazione 12Vcc alimentatore incluso.



Swift Connection

Categoria	DVR 5 in 1
Sistema operativo	Linux embedded
Compressione	H.264
Ingressi analogici	8 BNC: AHD/CVI/TVI @ 1080N 30Fps/ CVBS @ 960H 30Fps
Uscite video	HDMI 1080p / VGA max 1920x1080
Ingressi IP	8 Flussi video max
Mix ingressi	8 ingressi totali
Archiviazione	1 HDD da max 6Tb
I/O audio	4/1 (RCA)
I/O allarmi	-/-
Risoluzione e velocità di visualizzazione live	Analogico 1080p / IP 1080p real time
Modalità visualizzazione live	Telecamera singola/ quadrivisione/ multivisione a 8Tc /ciclico
Risoluzione di registrazione	AHD/CVI/TVI: 960x1080 (1080N) / 1280x720 (720p) IP : 960x1080 (1080N) / 1280x720 (720p)
Velocità di registrazione	AHD/CVI/TVI 1080N: 100fps IP 1080N: 30fps
Canali in Play-back	1-4-8ch
Backup	Network download / USB key
Porte LAN	1 RJ45 10/100Mbps
Porte USB	2 porte USB 2.0
Menù OSD	Multilinga incluso Italiano
Protocolli di rete	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS
Server DDNS / P2P	DDNS proprietario / Si
Connettività Web	IE, iCMS Pro
Connettività mobile	Smartphone e Tablet iOS / Android/ Windows phone 7.8
Utenti remoti	1 Admin + 10 Utenti
Centralizzazione software	iCMS Pro
Playback sincronizzato	4-8 ch
Protocollo Coaxitron	Disponibile per AHD e TVI
Porta RS485	Si
Protocolli RS485	Pelco P-D
Modalità di controllo	Mouse
Montaggio Rack	ND
Temperatura d'esercizio	-10° / + 55°C
Alimentazione +/- 10%	12Vcc
Assorbimento max	2A
Dotazione	Mouse / Alimentatore / Manuale d'uso
Dimensioni/peso	250 x 212 x 45 mm