

Accessori

CUSTODIE E STAFFE

<p>CUS606H</p>  <p>Custodia da esterno, IP66, completa di riscaldatore e termostato, dimensioni esterne 410 x 118 x 107 mm/interne 90 x 82 x 305 mm, alimentazione 230Vac/4W.</p>	<p>ST210</p>  <p>Supporto con snodo in alluminio per custodia CUS606H, dimensioni L 243 mm.</p>	<p>ST215</p>  <p>Supporto con snodo in alluminio per custodie CUS606H e CUS618H, fissaggio a soffitto, dimensioni 370 x 260 mm.</p>		
<p>CUS618H</p>  <p>Custodia da esterno completa di riscaldatore e termostato con apertura laterale, dimensioni esterne 375 x 138 x 117 mm/interne 260 x 100 x 75 mm, interne 260 x 100 x 75 mm, alimentazione 230Vac/5.3W.</p>	<p>ST208</p>  <p>Supporto con snodo in alluminio per custodia CUS618H, fissaggio a parete, passaggio cavi interno, dimensioni 241 x 80 mm.</p>	<p>ST215</p>  <p>Supporto con snodo in alluminio per custodie CUS606H e CUS618H, fissaggio a soffitto, dimensioni 370 x 260 mm.</p>		
<p>STCB2B</p>  <p>Supporto in metallo per telecamere ed illuminatori, passaggio cavi interno, dimensioni 140 x 55 mm, colore nero.</p>	<p>STCB2C</p>  <p>Come STCB2B. Colore beige.</p>	<p>ST206</p>  <p>Supporto regolabile in ABS, fissaggio a parete, passaggio cavi interno, dimensioni 160 x 80 mm.</p>		
<p>SUPPALOX</p>  <p>Supporto universale in acciaio per aggancio a palo Ø 120 mm max. Per custodie e TCBOX.</p>	<p>ST218A</p>  <p>Supporto per agganci a palo Ø 60-120 mm. Forature previste per ST210 / ST208.</p>	<p>SPUNI</p>  <p>Supporto universale per aggancio a palo Ø 90-120 mm. Fornito con 2 fascette in alluminio.</p>	<p>SPUNIN</p>  <p>Supporto universale per telecamere bullet serie JB, CAMHD e PTCIP.</p>	<p>SPUNISB</p>  <p>Supporto universale per aggancio a palo Ø 90-120 mm. Fornita con 2 fascette di alluminio. SENZA FORATURE.</p>