

# Speed Dome 3 Mpixel H.264

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS  
**CATALOGO ITALIA**

## Mini Speed Dome 3 Mpixel - Led IR - Zoom 12X + analisi video

| SN-IPS56/30CDR/ZSD12         |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAMERA</b>                |                                                                                               |
| Sensore                      | 1/2,8" Progressive Scan CMOS                                                                  |
| Illuminazione minima         | Colore 0,01 Lux; B/N 0,001 Lux; IR ON 0 Lux                                                   |
| Day & Night                  | Filtro ICR meccanico                                                                          |
| Velocità Shutter             | 1/1 - 1/10000s                                                                                |
| Auto Iris                    | Automatico / Manuale                                                                          |
| Wide Dynamic Range           | dWDR                                                                                          |
| Digital Noise Reduction      | 2D / 3D                                                                                       |
| Ottica Zoom                  | Modulo Sunell 12X, 4,7 ÷ 56,4 mm                                                              |
| Zoom digitale                | 12X                                                                                           |
| Grado di apertura            | 69,7° ÷ 7,56°                                                                                 |
| IR Led                       | 6 Array                                                                                       |
| Distanza d'illuminazione IR  | 60 m                                                                                          |
| Pan/Tilt                     | Pan 0° ÷ 360°, Tilt 10° ÷ 98°                                                                 |
| Velocità Pan/Tilt            | Pan 0,01° ÷ 180°/s, Tilt 0,01° ÷ 90°/s, Velocità preset 90°/s                                 |
| Posizione 3D                 | Si                                                                                            |
| Preset / Tour / Scan / Track | 300/12/12/6                                                                                   |
| <b>IMMAGINE</b>              |                                                                                               |
| Compressione video           | H.264 High/Main/Baseline Profile, MJPEG                                                       |
| Bit Rate (CBR/VBR)           | Main stream: 100 ÷ 12000 kbps                                                                 |
| Compressione Audio           | G.711, RAW_PCM                                                                                |
| Risoluzione massima          | 2048x1536 25 fps                                                                              |
| Stream                       | Stream 1: 2048x1536 25 fps<br>Stream 2: 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF / VGA / QVGA / 640x360 |
| Impostazione d'immagine      | Saturazione, brillantezza, contrasto, nitidezza                                               |
| HLC                          | ND                                                                                            |
| Regione d'interesse          | Si                                                                                            |
| Defog                        | Si                                                                                            |
| Stabilizzatore immagini      | Si                                                                                            |
| Frame integrator             | Si                                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RETE</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protocolli di rete      | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast and Multicast supportati                                                                                                                                                                                                                  |
| Servizio DDNS           | Si, proprietario senza scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allarme                 | Motion Detector, attraversamento linea, Tamper, intrusione area, spostamento telecamera, bighellonaggio, bighellonaggio multiplo, rilevamento retrogrado, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, velocità anormale, parcheggio illegale, disconnessione rete, allarme memoria, ingresso/uscita allarme |
| RTSP Video              | Standard RFC2326, Supportati QuickTime / VLC Player                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicurezza               | Autenticazione utente, Reset, Watchdog Hardware                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lingua Web              | Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilità           | ONVIF Profilo G e S, CGI                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INTERFACCIA</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ethernet                | 1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ingressi/uscite audio   | 1 ingresso / 1 uscita                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingressi/uscite allarme | 2 ingressi / 1 uscita                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RS485                   | ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uscita BNC              | ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pulsante di reset       | Si (All'interno)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Registrazione locale    | Micro SD/SDHC/SDXC slot, max 64 GB                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GENERALI</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alimentazione           | 12 Vcc / POE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Assorbimento            | 25 W max                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura d'esercizio | -40 °C ÷ +60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umidità relativa        | 0% ÷ 90% UR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP  | IP66, TVS4000V                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificati             | CE / FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensioni              | 321,3 x 222,3 x 146,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso                    | 1,5 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Telecamera mini speed dome IP da esterno 3 Mpixel con led IR, risoluzione 2048x1536 25 fps, sensore da 1/2,8" Progressive Scan CMOS, zoom ottico 12X 4,7÷56,4 mm (69,7°÷7,56°) + 12X zoom digitale, 6 led IR Array per una illuminazione fino a 60 m, 2D/3D-DNR, dWDR, ICR, menù OSD in lingua Italiana, slot per memorie SD/SDHC/SDXC da max 64 GB. Analisi video on-board: Motion Detector, attraversamento linea, intrusione area, disconnessione rete, allarme disco (SD). 2 ingressi di allarme / 1 uscita, 1 ingresso audio / 1 uscita, compressione H.264 High/Main/Baseline e MJPEG, compatibile ONVIF Profilo G e S, CGI, Main stream 100÷12000 kbps, IP66/TVS4000V, alimentazione 12 Vcc / POE.

**Alimentatore e staffa standard da parete inclusi.**

| ACCESSORI & APP                                               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>SN-CBK642</b><br>Montaggio a controsoffitto                | <b>SN-CBK633</b><br>Scatola di giunzione metallica.                |
| <b>SN-CBK640</b><br>Staffa da parete per telecamera fish eye. | <b>SN-CBK627B</b><br>Adattatore metallico per il montaggio a palo. |
| <b>SN-CBK626</b><br>Supporto angolare metallico.              | <b>INVIEW PRO 3</b><br>App per Apple iOS e Android.                |

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.