

Serie 2 Mpixel H.264

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS
CATALOGO ITALIA

Bullet 2 Mpixel - Ottica zoom autofocus + analisi video

SN-IPR56/20AKDN/Z	
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Illuminazione minima	Colore 0,01 Lux (AGC ON); IR ON 0 Lux
Day & Night	Filtro ICR Meccanico
Velocità Shutter	1/5 - 1/20000
Auto Iris	Si
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Ottica Motorizzata 3 ÷ 12 mm
Grado di apertura	87° ÷ 35°
IR Led	6 Array
Distanza d'illuminazione IR	30 ÷ 40 m
IMMAGINE	
Compressione video	H.264 High/Main/Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream: 500 ÷ 12000 kbps Sub stream: 100 ÷ 6000 kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	1920x1080 30 fps
Stream	Stream 1: 1920x1080 30 fps 1280x720 Stream 2: da D1 a QVGA
Impostazione d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, nitidezza, rotazione dell'immagine
HLC	Si
9:16 Modalità corridoio	Si
Regione d'interesse	Si
Defog	Si

RETE	
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast and Multicast supportati
Servizio DDNS	Si, proprietario senza scadenza
Allarme	Motion Detector, attraversamento linea, Tamper, intrusione area, spostamento telecamera, bighellonaggio, bighellonaggio multiplo, rilevamento retrogrado, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, velocità anomale, parcheggio illegale, disconnessione rete, allarme memoria, ingresso/uscita allarme
RTSP Video	Standard RFC2326, Supportati QuickTime / VLC Player
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watchdog Hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo
Compatibilità	ONVIF Profilo G e S, CGI
INTERFACCIA	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T), Connettore RJ-45
Ingressi/uscite audio	1 ingresso / 1 uscita
Ingressi/uscite allarme	1 ingresso / 1 uscita
RS485	ND
Uscita BNC	Si
Pulsante di reset	Si
Registrazione locale	Micro SD/SDHC/SDXC slot, max 64 GB
GENERALI	
Alimentazione	12 Vcc / POE
Assorbimento	5 W (IR LED OFF) / 8 W (IR LED ON)
Temperatura d'esercizio	-20 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione IP	IP66
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	Ø 110 x 377 mm
Peso	1.680 g



Telecamera bullet IP risoluzione 2 Mpixel, ottica varifocale motorizzato 3÷12 mm (87°÷35°), risoluzione 1920x1080 30 fps, sensore da 1/2,8" Progressive Scan CMOS, Smart IR, 6 led IR Array per una illuminazione fino a 40 m, 2D/3D-DNR, dWDR, ICR, menù OSD in lingua Italiana, slot per memorie SD/SDHC da max 64 GB. Analisi video on-board: Motion Detector, attraversamento linea, intrusione area, disconnessione rete, allarme disco (SD), spostamento telecamera, bighellonaggio e bighellonaggio multiplo, oggetti abbandonati e rimossi, velocità anomale, parcheggio illegale. 1 ingresso allarme / 1 uscita, compressione H.264 High/Main/Baseline e MJPEG, compatibile ONVIF Profilo G e S, CGI, Main stream 500÷12000 kbps, Sub stream 100÷6000 kbps, IP66, alimentazione 12 Vcc / POE.

ACCESSORI & APP



SN-CBK633

Scatola di giunzione metallica.



SN-CBK627B

Adattatore metallico per il montaggio a palo.



INVIEW PRO 3

App per Apple iOS e Android.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.