

serie SLSF

Telecamera Starlight 4 in 1

SLSF60



Telecamera Dome 2Mpixel Starlight AHD/CVI/TVI/CVBS, risoluzione massima 1080p, sensore 1/3" CMOS Sony Starvis da 2.0 Mpixel, ottica Varifocale 2,8-12mm, OSD controllabile via Joystick, uscita video di default AHD 2Mpixel, Sens-up 2X-30X, 2D/3D-DNR, DWDR, BLC, HLC, 4 zone privacy, menu OSD in lingua Italiana, alimentazione 12Vcc.

Tipo sensore	CMOS 1/2.8" - Sony Starvis IMX291
Risoluzione massima / FPS	1920x 1080 /30fps
Rapporto S/N	>48 db (AGC Off)
Uscite video	AHD/CVI/TVI/CVBS
Distanza Max	150 metri con RG59 / 500 metri con cavo HD
Ottica	Varifocale f: 2,8 - 12 mm Megapixel
Iris	Automatico
Angolo di visione orizzontale	81° - 22°
Shutter elettronico	1/25 - 1/50000s
Funzione Day/Night	Automatico con filtro ICR meccanico
Illuminazione minima	0,0001 Lux (F1.2 AGC ON)
BLC	BLC/HSBLC/OFF
Bilanciamento del bianco	ATW/AWC-SET/Interni/Esterni/Manuale
2D-DNR	3D-DNR/ 2D-DNR (Off/Low/Mid/High)
D-WDR	Auto/ OFF / ON (0-8 livelli)
AGC	Auto/ OFF / ON (0-15 livelli)
Zone privacy	4 zone
OSD	In lingua italiana tramite joystick
Grado IP	IP66
Destinazione d'uso	Interno / Esterno
Alimentazione	12 Vcc - 500mA
Temperatura d'esercizio	-10°C - +50°C / RH 95% max
Temperatura di stoccaggio	-30°C - +60°C / RH 95% max
Dimensioni	98 x 145 mm
Peso	0,80 Kg