EUROGROUP S.R.L.
via Magenta, 77 - 20017 Rho - Mi
Tel. 02 931 62 272 - Fax 02 931 67 87
www.eurogroup-srl.com
info@eurogroup-srl.com

Jumbo UHD 4Mpixel

DVR 5 in 1 - 4Mpixel

JB4MR16

Videoregistratore digitale 4 Mpixel 5 in 1. 16 ingressi BNC (AHD/TVI/CVI fino a 4 Mpixel, CVBS 960H) + 8 fussi video IP. 16 ingressi audio/ 1 uscita audio, 16 ingressi allarme/ 1 uscita allarme, funzione P2P e DDNS proprietario Eurogroup, uscite video HDMI 4K e VGA, gestione di 2HDD da massimo 6Tb cad per un totale massimo di 12Tb, controllo Coaxitron via cavo coassiale del menù/zoom/PTZ delle telecamere abilitate, porta RS485, 2 porte USB, telecomando IR, alimentazione 12Vcc alimentatore incluso.

RXCamLinkPro

Categoria	**DVR 5 in 1 AHD/TVI/CVI/Analogico/IP**
Sistema operativo	Linux Embedded
Compressione	H264
Ingressi analogici	16 BNC per AHD/TVI/CVI ed analogico
Uscite video	HDMI 4K / VGA
Ingressi IP	8 Flussi video max
Mix ingressi	16 ingressi BNC + 8 flussi video IP (24 telecamere in totale)
Archiviazione	2 HDD da max 6Tb (cad) totale 12Tb max
I/O audio	16/1
I/O allarmi	16/1
Risoluzione e velocità di visualizzazione live	**Analogico: fino a 4 Mpixel : 25 fps in AHD** IP: 4M/3M/1080p/720p/960H
Modalità visualizzazione live	Telecamera singola / quadrivisione / multivisione a 9 / multivisione a 16 / ciclico
Risoluzione di registrazione	Analogico : 4 Mpixel/3 Mpixel (solo AHD)/1080p/720P (AHD/CVI/TVI)/960H (CVBS) IP : 4MP/3MP/1080p/720p/960H
Velocità di registrazione	Analogico: 4Mpixel: 15fps/ch 3Mpixel: 20fps/ch 1080p : 30fps /ch 720p: 30fps /ch 960H: 30fps /ch IP: 25fps /ch
Canali in Play-back	Locale : 1 -8ch ris. 4 Mpixel 1-16ch ris. 1080p PC/MAC: 1-4 ch Smart phones: 1 ch
Banda di registrazione IP	Max 64 Mbps
Backup	Network download/ Memorie Flash USB/HDD Mobile/ SATA HDD/ DVD-RW USB
Porte LAN	1 RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Porte USB	2 - USB 2.0 (Compatibile per 3G e Wi-Fi)
Menù OSD	Si (Grafico, Italiano compreso)
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP
Server DDNS / P2P	Si (DDNSproprietario Eurogroup) / Si
Connettività Web	Web Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Firefox / Safari (Mac)
Connettività mobile	Smartphone e Tablet iOS / Android
Utenti remoti	Fino a 6 simultanei - Gestione credenziali per singolo utente
Centralizzazione software	NetViewer e CMS fi no a 128 canali
Playback sincronizzato	16 ch max 1080p ; 8 ch max @ 4 Mpixel
Protocollo Coaxitron	Disponibile
Porta RS485	1 - 1200~9600 kbps
Protocolli RS485	Pelco-D/P
Modalità di controllo	Mouse USB
Montaggio Rack	-
Temperatura d'esercizio	-10 °C ÷ +55 °C
Alimentazione +/- 10%	12Vcc
Assorbimento max	5A
Dotazione	Mouse / Alimentatore / Manuale d'uso
Dimensioni/peso	378 x 340 x 50 mm / 1,8Kg

www.eurogroup-srl.com