

# DVR Serie SunBe 5 in 1 - 4 Mpixel

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS  
**CATALOGO ITALIA**

## DVR 5 in 1 - 4 ingressi

|  | <b>SN-DVR4TT</b>  |
|--|---|
| <b>DVR</b>                                     |   |
| Categoria                                      | DVR 5 in 1 AHD/TVI/CVI/Analogico/IP   |
| Sistema operativo                              | Linux Embedded  |
| Compressione                                   | H.264   |
| Ingressi analogici                             | 4 BNC per AHD/TVI/CVI ed analogico  |
| Uscite video                                   | HDMI / VGA  |
| Ingressi IP                                    | 2 flussi video (fino a 6 flussi in assenza di telecamere negli ingressi BNC)  |
| Mix ingressi                                   | 4 ingressi BNC + 2 flussi video IP (6 telecamere in totale)   |
| Hard-disk                                      | 1 HDD da max 6 TB   |
| Ingressi/uscite audio                          | 4/1   |
| Ingressi/uscite allarme                        | 4/1   |
| Risoluzione e velocità di visualizzazione live | Analogico: fino a 4 Mpixel : 25 fps<br>IP: 4M/3M/1080p/720p/960H  |
| Modalità visualizzazione live                  | Telecamera singola / quadrivisione / cidiclo  |
| Risoluzione di registrazione                   | Analogico : 4 Mpixel /<br>3 Mpixel / 1080p / 720P / 960H<br>IP : 4MP/3MP/1080p/720p/960H  |
| Velocità di registrazione                      | Analogico: 4 Mpixel: 15 fps/ch<br>3 Mpixel: 20 fps/ch<br>1080p : 30 fps /ch<br>720p: 30 fps /ch<br>960H: 30 fps /ch<br>IP: 25 fps /ch |
| Canali in Play-back                            | Locale : 1 - 4 ch<br>PC/MAC: 1 - 4 ch<br>Smart phones: 1 ch   |
| Banda di registrazione IP                      | Max 48 Mbps (default 16 Mbps, ogni ingresso BNC in meno libera 8 Mbps di banda in più per le telecamere IP)                           |
| Backup   | Network download/ Memorie Flash USB/HDD Mobile/ SATA HDD/ DVD-RW USB  |
| Porte LAN                                      | 1 RJ45 - 10/100/1000 Mbps   |
| Porte USB                                      | 2 - USB 2.0 (Compatibile per 3G e Wi-Fi)  |
| Menù OSD                                       | Si (Grafico, Italiano compreso)   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Protocolli di rete        | TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP                        |
| Server DDNS / P2P         | Si (DDNS proprietario Eurogroup) / Si                                  |
| Connettività Web          | Web Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Firefox / Safari (Mac) |
| Connettività mobile       | Smartphone e Tablet iOS / Android                                      |
| Utenti remoti             | Fino a 6 simultanei - Gestione credenziali per singolo utente          |
| Centralizzazione software | NetViewer e CMS fino a 128 canali                                      |
| Software CMS              | Incluso per sistemi Windows e MacOS                                    |
| Playback sincronizzato    | 4 ch   |
| Protocollo Coaxitron      | Disponibile  |
| Porta RS485               | 1 - 1200 ÷ 9600 kbps   |
| Protocolli RS485          | Pelco-D/P  |
| Modalità di controllo     | Mouse USB  |
| Montaggio Rack            | ND   |
| Temperatura d'esercizio   | -10 °C ÷ +55 °C  |
| Alimentazione             | 12 Vcc   |
| Assorbimento              | 2 A  |
| Dotazione                 | Mouse / Alimentatore / Manuale d'uso                                   |
| Dimensioni/peso           | 300 x 227 x 53 mm / 1,4 Kg   |



Videoregistratore digitale 4 Mpixel 5 in 1, 4 ingressi BNC (AHD fino a 4 Mpixel /TVI/CVI fino a 2 Mpixel, CVBS 960H ) + 2 flussi video IP. 4 ingressi audio / 1 uscita, 4 ingressi allarme / 1 uscita, funzione P2P e DDNS proprietario, uscite video HDMI e VGA, gestione di 1 HDD da massimo 6 TB, controllo Coaxitron via cavo coassiale del menù / zoom / PTZ delle telecamere abilitate, porta RS485, 2 porte USB, alimentazione 12 Vcc, alimentatore incluso.

### ACCESSORI & APP



**SNVIEW**

App per Apple iOS e Android.