

# Telecamere 4 in 1 - 1080p

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS  
**CATALOGO ITALIA**

## Bullet AHD/TVI/CVI/CVBS - 1080p - Ottica fissa



SN-IRC13/66BGDN/B	
<b>CAMERA</b>	
Sensore	CMOS 1/2,9" - SONY
Illuminazione minima	0,01 Lux (AGC ON) 0 Lux IR LED ON
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/25 - 1/50000s
Iris	Automatico
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Fissa 3,6 mm
Angolo di visione orizzontale	75°
IR Led	30 - 850 nm
Distanza d'illuminazione IR	< 30 m
Attivazione Led IR	< 10 Lux
<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione massima	1920x1080 30 fps
Rapporto S/N	>50 dB (AGC Off)
BLC	ON/OFF
Bilanciamento del bianco	Automatico
AGC	Automatico

<b>RETE</b>	
Standard video	1 AHD/1 CVI/1 TVI - 1080p; 1 PAL
Distanza Max	150 m con RG59 500 m con cavo HD
OSD	In lingua italiana tramite joystick
Controllo coassiale	Si
<b>GENERALI</b>	
Alimentazione	12 Vcc - 4,5 W
Temperatura d'esercizio	-10 °C ÷ +55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 95% UR
Grado di protezione IP	IP66
Destinazione d'uso	Interno / Esterno
Dimensioni	277 x 80 mm
Peso	800 g



Telecamera bullet 4 in 1, AHD / CVI / TVI / CVBS risoluzione massima 1080p FULL-HD, sensore 1/2,9" SONY CMOS da 2 Mpixel, ottica fissa 3,6 mm, OSD controllabile via Joystick, uscita video di default AHD 1080p, 30 led SMD di nuova generazione per una illuminazione notturna ottimale fino a 30 m, 2D/3D-DNR, dWDR, BLC, menù OSD in lingua Italiana, alimentazione 12 Vcc.

### ACCESSORI & APP



#### SN-CBK629A

Scatola di giunzione metallica.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.