

Telecamere 4 in 1 - 1080p - Zoom autofocus

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS
CATALOGO ITALIA

Dome AHD/TVI/CVI/CVBS - 1080p - Zoom autofocus

SN-FXP13/66UDR/Z	
CAMERA	
Sensore	CMOS 1/2,9" - SONY
Illuminazione minima	0,01 Lux (AGC ON) 0 Lux IR LED ON
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/50 - 1/50000s
Iris	Automatico
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Zoom Autofocus 2,8÷12 mm controllabile via coaxitron dai DVR Sunell
Angolo di visione orizzontale	90° ÷ 35°
IR Led	12 Piranha - 850 nm
Distanza d'illuminazione IR	20 ÷ 25 m
Attivazione Led IR	< 10 Lux
IMMAGINE	
Risoluzione massima	1920x1080 30 fps
Rapporto S/N	>50 dB (AGC Off)
BLC	ON/OFF
Bilanciamento del bianco	Automatico
AGC	Automatico

RETE	
Standard video	1 AHD/1 CVI/1 TVI - 1080p; 1 PAL
Distanza Max	150 m con RG59 500 m con cavo HD
OSD	In lingua italiana tramite joystick
Controllo coassiale	Si
GENERALI	
Alimentazione	12 Vcc - 4,5 W
Temperatura d'esercizio	-10 °C ÷ +55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 95% UR
Grado di protezione IP	IP66 / IK10
Destinazione d'uso	Interno / Esterno
Dimensioni	Ø 130x112 mm
Peso	800 g



Telecamera dome 4 in 1, AHD / CVI / TVI / CVBS risoluzione massima 1080p FULL-HD, sensore 1/2,9" SONY CMOS da 2 Mpixel, ottica zoom autofocus 2,8÷12 mm controllabile via coaxitron, OSD controllabile via Joystick e via Coaxitron, uscita video di default AHD 1080p, 12 led IR per una illuminazione notturna ottimale fino a 25 m, 2D/3D-DNR, dWDR, BLC, menù OSD in lingua Italiana, IP66 / IK10, alimentazione 12 Vcc.

ACCESSORI & APP

	SN-CBK633B Scatola di giunzione metallica per soffitto.		SN-CBK624 Staffa a parete metallica per dome varifocale.
	SN-CBK623 Discesa da soffitto metallica per dome varifocale.		SN-CBK626 Supporto angolare metallico.
	SN-CBK627B Adattatore metallico per il montaggio a palo.		INVIEW PRO 3 App per Apple iOS e Android.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.