

## Accessori

# ALIMENTATORI E BOX

**AL1210N**



**Alimentatore miniaturizzato a spina**, tecnologia switching, dimensioni 35 x 24,15 x 55 mm, alimentazione 230 Vac - 12 Vcc/1000mA.

**AL1215N**



**Alimentatore miniaturizzato a spina**, tecnologia switching, dimensioni 38 x 50 x 38 mm, alimentazione 230 Vac - 12 Vcc/1500mA.

**AL12V15A**



**Alimentatore Switching**, sviluppato per essere inserito nelle scatole di derivazione elettriche, ingresso 100 ~ 240 Vac, uscita 12 Vcc / 1.5 A, ripple & noise < 150, protezione da sovratensione e cortocircuiti, doppio isolamento.

**AL12V2B**



**Alimentatore Switching**, sviluppato per essere inserito nelle scatole di derivazione elettriche, ingresso 100 ~ 240 Vac, uscita 12 Vcc / 2.0 A, doppio isolamento.

**ALRS2512**



**Alimentatore switching a vista**. Tensione in ingresso 88÷264Vac, range di frequenza 47÷63Hz, tensione in uscita regolabile 10.8÷13.2V-2.1A max, ripple 120mVp-p max, potenza 25.2W, protezione contro cortocircuito/sovraccarico con riavvio automatico, led di presenza tensione, dimensioni 79 x 51 x 28 mm, peso 200 gr, temperatura di funzionamento -25°÷+70°C.

**ALRS3512**



Come ALRS2512 - Tensione in uscita regolabile 10.8÷13.2V-3A max, ripple 120mVp-p max, potenza 36W, dimensioni 99 x 82 x 36 mm, peso 300 gr, temperatura di funzionamento -25°÷+70°C.

**ALTC**



**Accumulatore portatile per telecamere**, uscita 12Vcc max 1200mA, clip da cintura. Utilizzabile in abbinamento con monitor da polso (LCD25 e LCD35). Carica batteria incluso.

**TCBOX0**



**Box di alimentazione vuoto**. Dimensioni 190 x 100 x 60 mm.

**TCBOX4**



**Box di alimentazione per telecamere**. Completo di alimentatore switching. Ingresso 230 Vac - Uscita 12V-4A. Dimensioni 220 x 150 x 85 mm.

**PBOX124**



**Box di alimentazione per telecamere**. Uscita 12Vcc individuale per 4 telecamere. Ingresso 230 Vac - Uscita 12Vcc-2A, max 650mA per canale. Uscite protette, esclusione singola uscita in caso di guasto. Dimensioni 105 x 145 x 45 mm.

**PBOX128**



**Box di alimentazione per telecamere**. Uscita 12Vcc individuale per 8 telecamere. Ingresso 230 Vac - Uscita 12Vcc-4A, max 650mA per canale. Uscite protette, esclusione singola uscita in caso di guasto. Dimensioni 135 x 205 x 65 mm.

**PBOX248**



**Box di alimentazione per telecamere**. Uscita 24Vcc individuale per 9 telecamere, protezione uscite tramite PTC. Ingresso 230Vac - uscita 24Vcc-120W, max 13W per canale. Dimensioni 245 x 205 x 90 mm.