

## Accessori ILLUMINATORI I.R.

### IR40M

**Illuminatore di luce I.R. da esterno**, installazione a soffitto e a parete, accensione automatica tramite sensore CDS quando la luminosità scende sotto i 10 Lux. Di ridotte dimensioni garantisce una resa elevata. **48 Led Ø 5 mm, portata 40 mt, angolo 45°**, alimentazione 12Vcc/400mA, peso 230 gr, dimensioni 127 x 64 mm, IP55.



### IR100M

**Illuminatore di luce I.R. da esterno**, installazione a soffitto e a parete, accensione automatica tramite sensore CDS quando la luminosità scende sotto i 10 Lux. Di ridotte dimensioni garantisce una resa elevata. **12 Led Ø 10 mm, portata 100 mt, angolo 45°**, alimentazione 12Vcc/900mA, dimensioni 167 x 85 mm, peso 420 gr, IP55.



### IR360

**Illuminatore di luce I.R. da esterno**, installazione a soffitto e a parete, accensione automatica tramite sensore CDS quando la luminosità scende sotto i 10 Lux. Di ridotte dimensioni garantisce una resa elevata. **48 Led Ø 10 mm, portata 50 mq, copertura 360°**, alimentazione 12Vcc/1000mA, dimensioni 100 x 86 x 43 mm, peso 500 gr, IP55.

