

Speed Dome 3 Mpixel H.264

Speed Dome 3 Mpixel - Zoom 30X - Analisi video

SN-IPS56/30BDR/ZSD30

CAMERA

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Illuminazione minima	Colore 0,01 Lux; B/N 0,001 Lux; IR ON 0 Lux
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/1 - 1/10000s
Auto Iris	Automatico / Manuale
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica Zoom	Modulo Sunell 30X, 4,3 ÷ 129 mm
Zoom digitale	16X
Grado di apertura	70,5° ÷ 3,2°
IR Led	8 Array
Distanza d'illuminazione IR	120 m
Pan/Tilt	Pan 0° ÷ 360°, Tilt 0° ÷ 98°
Velocità Pan/Tilt	Pan 0,01° ÷ 180°/s, Tilt 0,01° ÷ 90°/s, Velocità preset 90°/s
Posizione 3D	Si
Preset /Tour/Scan/Track	400/12/12/6

IMMAGINE

Compressione video	H.264 High/Main/Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream: 500 ÷ 12000 kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	2048x1536 / 30 fps
Stream	Stream1: 2048x1536 30 fps Stream 2: 1080P / 720P / D1 / CIF QCIF / VGA / QVGA / 640x360
Impostazione d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, nitidezza
HLC	Si
Regione d'interesse	Si
Defog	Si
Stabilizzatore immagini	Si
Frame integrator	Si

RETE

Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast and Multicast supportati
Servizio DDNS	Si, proprietario senza scadenza
Allarme	Motion Detector, attraversamento linea, Tamper, intrusione area, spostamento telecamera, bighellonaggio, bighellonaggio multiplo, rilevamento retrogrado, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, velocità anormale, parcheggio illegale, disconnessione rete, allarme memoria, ingresso/uscita allarme
RTSP Video	Standard RFC2326, Supportati QuickTime / VLC Player
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watchdog Hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo
Compatibilità	ONVIF Profilo G e S, CGI

INTERFACCIA

Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ-45
Ingressi/uscite audio	1 ingresso / 1 uscita
Ingressi/uscite allarme	7 ingressi / 2 uscite
RS485	Si
Uscita BNC	Si
Pulsante di reset	Si (All'interno)
Registrazione locale	Micro SD/SDHC/SDXC slot, max 64 GB

GENERALI

Alimentazione	24 Vca / 2,5 A
Assorbimento	40 W max
Temperatura d'esercizio	-40 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione IP	IP66, TVS6000V
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	Ø 205 x 332 mm
Peso	4,3 Kg



Telecamera speed dome IP da esterno 3 Mpixel con led IR, risoluzione 2048x1536 30 fps, sensore da 1/2,8" Progressive Scan CMOS, zoom ottico 30X 4,3÷129 mm (70,5°÷3,2°) + 16X zoom digitale, 8 led IR Array per una illuminazione fino a 120 m, 2D/3D-DNR, dWDR, ICR, menù OSD in lingua Italiana, slot per memorie SD/SDHC/SDXC da max 64 GB. Analisi video on-board: Motion Detector, attraversamento linea, intrusione area, disconnessione rete, allarme disco (SD). 7 Ingressi allarme/ 2 uscite, 1 ingresso audio / 1 uscita, compressione H.264 High/Main/Baseline e MJPEG, compatibile ONVIF Profilo G e S, CGI, Main stream 100÷12000 kbps, IP66/TVS6000V, alimentazione 24 Vca / 2,5 A.

Alimentatore e staffa standard da parete inclusi.

ACCESSORI & APP

 SN-BK604B Adattatore per il montaggio a palo per speed dome.	 SN-BK605 Supporto angolare per speed dome.
 SN-BK607B Discesa da soffitto per speed dome.	 INVIEW PRO 3 App per Apple iOS e Android.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.