

# Telecamere 4 in 1 - 1080p

Bullet AHD/TVI/CVI/CVBS - 1080p - Ottica varifocale

**SN-IRC13/66BGDN/M**

## CAMERA

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Sensore                       | CMOS 1/2,9" - SONY                   |
| Illuminazione minima          | 0,01 Lux (AGC ON)<br>0 Lux IR LED ON |
| Day & Night                   | Filtro ICR meccanico                 |
| Velocità Shutter              | 1/25 - 1/50000s                      |
| Iris                          | Automatico                           |
| Wide Dynamic Range            | dWDR                                 |
| Digital Noise Reduction       | 2D / 3D                              |
| Ottica                        | Varifocale 2,8÷12 mm                 |
| Angolo di visione orizzontale | 89° ÷ 35°                            |
| IR Led                        | 30 - 850 nm                          |
| Distanza d'illuminazione IR   | 35 ÷ 40 m                            |
| Attivazione Led IR            | < 10 Lux                             |

## IMMAGINE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Risoluzione massima      | 1920x1080 30 fps |
| Rapporto S/N             | >50 dB (AGC Off) |
| BLC                      | ON/OFF           |
| Bilanciamento del bianco | Automatico       |
| AGC                      | Automatico       |

## RETE

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Standard video      | 1 AHD/1 CVI/1 TVI - 1080p; 1 PAL    |
| Distanza Max        | 150 m con RG59<br>500 m con cavo HD |
| OSD                 | In lingua italiana tramite joystick |
| Controllo coassiale | Si                                  |

## GENERALI

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Alimentazione             | 12 Vcc - 4,5W     |
| Temperatura d'esercizio   | -10 °C ÷ +55 °C   |
| Temperatura di stoccaggio | -30 °C ÷ +60 °C   |
| Umidità relativa          | 0% ÷ 95% UR       |
| Grado di protezione IP    | IP66              |
| Destinazione d'uso        | Interno / Esterno |
| Dimensioni                | 277 x 80 mm       |
| Peso                      | 800 g             |



Telecamera bullet 4 in 1, AHD / CVI / TVI / CVBS risoluzione massima 1080p FULL-HD, sensore 1/2,9" SONY CMOS da 2 Mpixel, ottica varifocale 2,8÷12 mm, OSD controllabile via Joystick, uscita video di default AHD 1080p, 30 led SMD di nuova generazione per una illuminazione notturna ottimale fino 40 m, 2D/3D-DNR, dWDR, BLC, menù OSD in lingua Italiana, alimentazione 12 Vcc.

## ACCESSORI & APP



**SN-CBK629A**

Scatola di giunzione metallica.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.