

Serie H.265 WDR - 2 Mpixel

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS
CATALOGO ITALIA

Telecamera Pin-Hole H.265

SN-MNC57/20AG	
CAMERA	
Sensore	1/2,8 Progressive Scan CMOS
Illuminazione minima	Colore 0,05 Lux; B/N 0,01 Lux (AGC ON)
Day & Night	ND
Velocità Shutter	1/5 - 1/20000
Auto Iris	Fisso
Wide Dynamic Range	WDR> 120 dB
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Fissa 3,7 mm
Grado di apertura	84°
IR Led	ND
Distanza d'illuminazione IR	ND
IMMAGINE	
Compressione video	H.265/H.264/MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main Stream: 500 ÷ 12000 Kbps Sub Stream: 200 ÷ 8000 Kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	1920x1080 (2 Mpixel)
Stream	Stream 1: 1920x1080 / 1280x720 Stream 2: D1 / VGA / 640x360 CIF / QVGA
Impostazioni d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, definizione, rotazione dell'immagine
HLC	Automatico
9:16 Modalità corridoio	Si
Regione d'interesse	Si
Defog	Si

RETE	
Protocolli di rete	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP
Allarme	Motion detection, disconnessione rete, allarme memoria
RTSP Video	Standard RFC2326, Quick Time e VLC Player supportati
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watch Dog hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo
Compatibilità	ONVIF Profilo G e S, CGI
INTERFACCIA	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base/T) Connettore RJ45
Ingressi/uscite audio	1 ingresso / 1 uscita
Ingressi/uscite allarme	2 ingressi / 1 uscita
RS485	Si
Uscita BNC	Si
Pulsante di reset	ND
Registrazione locale	Micro SD/SDHC slot, max 128 GB
GENERALI	
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	3 W (max)
Temperatura d'esercizio	-25 °C ÷ +55 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione IP	ND
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	37,6 x 32,8 x 46,5 mm
Peso	180 g



Telecamera pin-hole IP H.265, risoluzione 2 Mpixel, ottica fissa pin-hole 3,7 mm (84°), sensore 1/2,8" Progressive Scan CMOS, risoluzione 1920x1080 30 fps, 2D/3D-DNR, WDR> 120 dB, ICR, menù OSD in lingua italiana, compressione H.265/H.264/MJPEG, slot per scheda di memoria SD/SDHC max 128 GB, compatibile ONVIF, Main stream 500÷12000 kbps, Sub Stream 200÷8000 kbps, alimentazione 12 Vcc.

ACCESSORI & APP



INVIEW PRO 3

App per Apple iOS e Android.