

# Telecamere 4 Mpixel - AHD

SUNELL VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS  
**CATALOGO ITALIA**

## Eyeball AHD - 1440p - Ottica varifocale

SN-IRC13/68VD/M	
<b>CAMERA</b>	
Sensore	CMOS 1/3" - OV
Illuminazione minima	0,01 Lux (F1.2 AGC ON) 0 Lux IR LED ON
Day & Night	Filtro ICR meccanico
Velocità Shutter	1/25 - 1/50000s
Iris	Automatico
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D
Ottica	Varifocale 2,8÷12 mm
Angolo di visione orizzontale	81° ÷ 22°
IR Led	24 - 850 nm
Distanza d'illuminazione IR	25 ÷ 35 m
Attivazione Led IR	< 10 Lux
<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione massima	2560x1440 30 fps
Rapporto S/N	>50 dB (AGC Off)
BLC	BLC/HLC/OFF
Bilanciamento del bianco	ATW/AWC-SET/Interni/Esterni Manuale
AGC	Automatico / OFF / ON (0-15 livelli)
Zone Privacy	4

RETE	
Standard video	AHD
Distanza Max	150 m con RG59 500 m con cavo HD
OSD	In lingua italiana tramite joystick
Controllo coassiale	Si
<b>GENERALI</b>	
Alimentazione	12 Vcc - 500 mA
Temperatura d'esercizio	-10 °C ÷ +55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 95% UR
Grado di protezione IP	IP66
Destinazione d'uso	Interno / Esterno
Dimensioni	119x100 mm
Peso	650 g



Telecamera eyeball 4 Mpixel AHD, risoluzione massima 1440p (2560x1440), sensore 1/3" CMOS da 4 Mpixel, ottica varifocale 2,8÷12 mm, OSD controllabile via Joystick, uscita video fiss AHD 4 Mpixel, 24 led IR SMD di nuova generazione per una illuminazione notturna ottimale fino a 35 m, 2D-DNR, dWDR, BLC, HLC, 4 zone privacy, menù OSD in lingua Italiana, alimentazione 12 Vcc.

AHD - 4 MPIXEL

### ACCESSORI & APP



#### SN-CBK629A

Scatola di giunzione metallica per esterno.



#### SN-BK326A

Montaggio a controsoffitto o soffitto.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.