EUROGROUP S.R.L.
via Magenta, 77 - 20017 Rho - Mi
Tel. 02 931 62 272 - Fax 02 931 67 87
www.eurogroup-srl.com
info@eurogroup-srl.com

Evolution IP

TELECAMERE IP

PREB2028POE

Telecamera Dome 2 Mpixel, H264, 1080p, Day/Night, sensore CMOS con filtro ICR, **Ottica fissa da 2,8 mm,** 23 Led IR, distanza d'illuminazione 20 metri, Uscita video Pal per test in campo, tasto di reset, Alimentazione 12 Vcc/PoE - ONVIF 2.4 - **EUROLINK**

Danale

Tipo sensore	1/2.7" CMOS SONY Exmore
Sistema operativo	Linux Embedded
Formato Streaming	H.264 Dual Stream
Risoluzione primaria / FPS	**1920x1080 / 30 fps**
Risoluzione secondaria / FPS	640x480 / 30 fps
Bit Rate	32 kbps ~ 8 Mbps
Porte Lan	1 RJ45 - 10/100 Mbps
Protocolli rete	TCP / UDP / HTTP / MULTICAST / UPnP / NTP / RTSP / Onvif 2.4 / **EUROLINK**
Connettività	Browser IE, Smartphone (Iphone, Ipad, Android, Symbian, Windows Mobile)
Rapporto S/N	> 50 dB
Uscita Video	1 PAL (per tarature)
Ottica	**f: 2,8 mm Megapixel**
IRIS	Fisso
Angolo di visione	93°
Shutter elettronico	1/50 -1/100.000 s
Day & Night	Automatico con filtro IR meccanico
Illuminazione minima	Colore: 0.1 Lux (F1.2,AGC ON) B&N: 0.01 Lux (F1.2,AGC ON)
IR LEDs	23 IR LED 850 nm
Illuminazione IR	20 metri
BLC	Si
ATW	Si
DNR	3DNR-2DNR (OFF/LOW/MID/HIGH)
D-WDR	> 100 dB
AGC	Si
Zone Privacy	Si
Audio	Standard G.711 Ingresso
Interfaccia configurazione	Web browser
Grado IP	IP66
Destinazione d'uso	Interno / Esterno
Alimentazione	12 Vcc - 450 mA (LED On) / PoE
Protezioni elettriche	ESD 1 kV
Temperatura di esercizio	-10 °C ÷ +50 °C / RH 95% max
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ÷ +60 °C / RH 95% max
Dimensioni	72 x 105,5 mm
Peso	0,45 g