

DVR 5 in 1 - 4 ingressi



	SN-DVR4
DVR	
Categoria	DVR 5 in 1 AHD/TVI/CVI/Analogico/IP
Sistema operativo	Linux Embedded
Compressione	H.264
Ingressi analogici	4 BNC per AHD/TVI/CVI ed analogico
Standard video	HDMI / VGA
Ingressi IP	2 flussi video (fino a 6 flussi in assenza di telecamere negli ingressi BNC)
Mix ingressi	4 ingressi BNC + 2 flussi video IP (6 telecamere in totale)
Hard-disk	1 HDD da max 6 TB
Ingressi/uscite audio	4/1
Ingressi/uscite allarme	ND
Risoluzione e velocità di visualizzazione live	Analogico: 3 Mpixel 15 fps; 1080p 25fps IP: 4M / 3M / 1080p / 720p / 960H
Modalità visualizzazione live	Telecamera singola / quadrivisione / multivisione a 6 tc/ ciclico
Risoluzione di registrazione	Analogico: 3 Mpixel / 1080p / 720p / 960H IP: 4MP / 3MP / 1080p / 720p / 960H
Velocità di registrazione	Analogico: 3 Mpixel: 5 fps/ch 1080p : 14 fps /ch 720p: 25 fps /ch 960H: 30 fps /ch IP: 25 fps /ch
Canali in Play-back	Locale : 1-4 ch PC/MAC: 1-4 ch Smart phones: 1 ch
Banda di registrazione IP	Max 24 Mbps (default 8 Mbps, ogni ingresso BNC in meno libera 4 Mbps di banda in più per le telecamere IP)
Backup	Network download / Memorie Flash USB/HDD Mobile / SATA HDD/ DVD-RW USB
Porte LAN	1 RJ45 - 10/100 Mbps
Porte USB	2 - USB 2.0 (Compatibile per 3G e Wi-Fi)
Menù OSD	Si (Grafico, Italiano compreso)

Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP
Server DDNS / P2P	Si / Si
Connettività Web	Web Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Firefox / Safari (Mac)
Connettività mobile	Smartphone e Tablet iOS / Android
Utenti remoti	Fino a 6 simultanei - Gestione credenziali per singolo utente
Centralizzazione software	NetViewer e CMS fino a 128 canali
Software CMS	Incluso per sistemi Windows e MacOS
Playback sincronizzato	4 ch
Protocollo Coaxitron	Disponibile
Porta RS485	1 - 1200 ÷ 9600 kbps
Protocolli RS485	Pelco-D/P
Modalità di controllo	Mouse USB
Montaggio Rack	ND
Temperatura d'esercizio	-10 °C ÷ +55 °C
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	2 A
Dotazione	Mouse / Alimentatore / Manuale d'uso
Dimensioni/peso	300 x 227 x 53 mm / 1,4 Kg

Videoregistratore digitale 3 Mpixel 5 in 1, 4 ingressi BNC (AHD fino a 3 Mpixel / TVI / CVI fino a 2 Mpixel, CVBS 960H) + 2 flussi video IP da massimo 4 Mpixel. 4 ingressi audio / 1 uscita, funzione P2P e DDNS proprietario, uscite video HDMI 1080p e VGA, gestione di 1 HDD da massimo 6 TB, controllo Coaxitron via cavo coassiale del menù / zoom / PTZ delle telecamere abilitate, porta RS485, 2 porte USB, alimentazione 12 Vcc, alimentatore incluso.

ACCESSORI & APP



SNVIEW

App per Apple iOS e Android.